

377001_Grønne Tage
Sedum_ca. 50 - 100 mm
Vækstlag_ca.30 mm
GrowTek VM20_20 mm
Tag Membran

271001_Tagkonstruktion
Krf. Ark. Tegn.

Specifikationer om VM20 Grønt Tag


- Taghældninger fra 0-25 grader.
- Brandklasse iht. klasse T / B roof (t2)
- Total byggehøjde ca. 50 mm
- Vandtilbageholdelse ca. 30 Ltr / m²
- Vandmættet dimensionerende vægt maks. 45 kg/m²
- Vegetationshøjde ca. 100 mm.

VM20™ opbygningen består af 2 lag :

- 20mm GrowTek VM20™ vækstplade.
VM20™ pladen er massiv og tilbageholder op til 60% af dens volumen i vand. Undersiden er profileret således, at overskudsvand drænes effektivt væk.
- Sedummåtterne består af 5-8 forskellige sedumarter som egner sig det skandinaviske klima.

Kantafslutning :

50 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfristål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Kantafslutning og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren



Rådgiver

GrowTek Enterprise ApS

Projekt ID

N01

Emne 1

Kasserende - Grønne Tage
Detalje_VM20

Projekt adr.

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby Tlf.: + 45 70 20 20 71
E-mail: info@growtek.dk

Dato

01/03/21

Format

A3

Tegnings nr.:

Rev.

Skala

1:5

Tegn. af
LEC

Kontrol af

KVN

Godk. af
IS

B05_K09_F1_H5_ET_N39

01/04/21