


**377001\_ Grønne Tage**  
Sedum\_ca. 50 - 100 mm  
Vækstlag\_ca.30 mm  
GrowTek VM20\_20 mm  
Tag Membran

**271001\_Tagkonstruktion**  
Krf. Ark. Tegn.

**Specifikationer om VM20 Grønt Tag**

- Taghældninger fra 0-25 grader.
- Brandklasse iht. klasse T / B roof (t2)
- Total byggehøjde ca. 50 mm
- Vandtilbageholdelse ca. 30 Ltr / m<sup>2</sup>
- Vandmættet dimensionerende vægt maks. 45 kg/m<sup>2</sup>
- Vegetationshøjde ca. 100 mm.



**VM20™** opbygningen består af 2 lag :

- 20mm GrowTek VM20™ vækstplade.  
VM20™ pladen er massiv og tilbageholder op til 60% af dens volumen i vand. Undersiden er profileret således, at overskudsvand drænes effektivt væk.
- Sedummåtterne består af 5-8 forskellige sedumarter som egner sig det skandinaviske klima.

**Kantafslutning :**

50 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfristål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Kantafslutning og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren

|            |                                    |               |  |
|------------|------------------------------------|---------------|--|
| Rådgiver   | GrowTek Enterprise ApS             | Projekt ID    | N01  |
| Emne 1     | Solcell - Grønne Tage Detalje_VM20 | Projekt adr.  | Tværevejen 6<br>5580 Nørre Aaby<br>Tlf.: + 45 70 20 20 71<br>E-mail: info@growtek.dk |
| Dato       | 12/27/20                           | Format        | A3   |
| Skala      | 1:10                               | Tegn. af      | LEC  |
| Kontrol af | KVN                                | Godk. af      | IS   |
|            |                                    | Tegnings nr.: | B05_K09_F1_H5_ET_N27   |
|            |                                    | Rev.          | 12/29/20   |