



377001_Grønne Tage

Sedum_ca. 50 - 100 mm
Vækstlag_ca.30 mm
GrowTek VMF12_1.200 gr/m²
Tagmembran

271001_Tagkonstruktion

Krf. Ark. Tegn.

Specifikationer om VMF12 Grønt Tag

- Taghældninger fra 0-25 grader.
- Brandsikring iht. klasse T / Broof(t2).
- Total byggehøjde ca. 40 mm
- Vandtilbageholdelse ca. 25 Ltr / m²
- Vandmættet dimensionerende vægt maks. 39 kg/m²
- Vegetationshøjde ca. 100 mm.

VMF12 opbygningen består af 2 lag :

- 1.200 gr/m² filt som fungerer både som drænlag og vandreservoir.
- Sedummåtterne består af 5-8 forskellige sedumarter som egner sig det skandinaviske klima.

Kantafslutning :

50 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfritål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Kantafslutning og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren.



Rådgiver

GrowTek Enterprise ApS

Projekt ID

N01

Emne 1

Kasserende - Grønne Tage
Detalje_VMF12

Projekt adr.

Tværrejen 6
5580 Nørre Aaby Tlf.: + 45 70 20 20 71
E-mail: info@growtek.dk

Dato 22-03-2021

Format A3

Tegnings nr.:

Rev.

Skala 1:5

Tegn. af LEC

Kontrol af KVN

Godk. af IS

B05_K09_F1_H5_ET_N38