



Specifikationer om VMF12 Grønt Tag

- Taghældninger fra 0-25 grader.
- Brandsikring iht. klasse T / Broof(t2).
- Total byggehøjde ca. 40 mm
- Vandtilbageholdelse ca. 25 Ltr / m²
- Vandmættet dimensionerende vægt maks. 39 kg/m²
- Vegetationshøjde ca. 100 mm.

VMF12 opbygningen består af 2 lag :

- 1.200 gr/m² filt som fungerer både som drænlag og vandreservoir.
- Sedummåtterne består af 5-8 forskellige sedumarter som egner sig det skandinaviske klima.

377001_Grønne Tage
Sedum, ca. 50 - 100 mm
Vækstlag, ca. 30 mm
GrowTek VMF12_1.200 gr/m²
Tag Membran

271001_Tagkonstruktion
Krf. Ark. Tegn.

1M 2M 3M 4M 5M

Rådgiver

GrowTek Enterprise ApS

Projekt ID

N01

Emne 1

Murkrone - Grønne Tage Detalje_VMF12

Projekt adr.

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby

Tlf.: + 45 70 20 20 71
E-mail: info@growtek.dk

Dato

01/13/21

Format

A3

Tegnings nr.:

Rev.

Skala

1:5

Tegn. af
LEC

Kontrol af
KVN

Godk. af
IS

B05_K09_F1_H5_ET_N49

01/15/21