

**377001\_Grønne Tage**  
Sedum\_ca. 50 - 100 mm  
Vækstlag\_ca.30 mm  
GrowTek VMF12\_1.200 gr/m<sup>2</sup>  
Tag Membran

**271001\_Tagkonstruktion**  
Krf. Ark. Tegn.

Byg - Erfa Reference

Grønt tag med sten ved ovenlys og murkrone pga. brand- og vindforhold, faldsikring ifm. vedligehold og tilstrækkelig inddækningshøjde.

**Specifikationer om VMF12 Grønt Tag**


- Taghældninger fra 0-25 grader.
- Brandsikring iht. klasse T / Broof(t2).
- Total byggehøjde ca. 40 mm
- Vandtilbageholdelse ca. 25 Ltr / m<sup>2</sup>
- Vandmættet dimensionerende vægt maks. 39 kg/m<sup>2</sup>
- Vegetationshøjde ca. 100 mm.

**VMF12** opbygningen består af 2 lag :

- 1.200 gr/m<sup>2</sup> filt som fungerer både som drænlag og vandreservoir.
- Sedummåtterne består af 5-8 forskellige sedumarter som egner sig det skandinaviske klima.

**Kantafslutning :**

50 x 80 x 1 mm vinkelskinne i rustfritål med huller for fastgørelse samt drænhuller. Skinnen skal være beregnet til formålet. Kantafslutning og bladfang leveres under dette arbejde, men monteres af tagdækkeren.



Rådgiver	GrowTek Entreprise ApS	Projekt ID	N01
Emne 1	Ovenlys - Grønne Tage Detalje_VMF12	Projekt adr.	Tværvejen 6 5580 Nørre Aaby Tlf.: + 45 70 20 20 71 E-mail: info@growtek.dk
Dato	01/04/21	Format	A3
Skala	1:10	Tegn. af	LEC
Kontrol af	KVN	Godk. af	IS
		Tegnings nr.:	B05_K09_F1_H5_ET_N43
		Rev.	01/05/21